



**Sofort
ab Lager
verfügbar!**

EUKALYPTUS - MULTIPLEX

PRODUZIERT GEM. EUROP. NORMEN

Juni 2023

Trägerplatte

- ✓ durchgehend aus Eukalyptus-Furnieren
- ✓ Gewicht: ca. 580 kg/cbm (Birke ca. 700 kg/cbm)
- ✓ verleimt gem. EN 314 / Klasse 3

- ✓ Maßhaltigkeit / Toleranzen: gem. EN 315 / EN 324
- ✓ Formaldehyd-Emission: E1 und gem. Vorschrift v. 1.1.2020

Roh mit Birke-Deckfurnier

- ✓ Decks aus Birke-Furnieren, Stärke: 0,8 mm
- ✓ Qualität: BB / BB
- ✓ Faserrichtung: längsfurniert
- ✓ Anwendungsbereich gem. EN 636-2 S



Sieb/Film

- ✓ dunkelbrauner Dynea-Film
- ✓ Sieb-Seite: 240 g/m² ; Film-Seite: 165 g/m²
(Standard: beidseitig ca. 120 g/m²)
- ✓ Rutschfestigkeit: R 13
- ✓ Anwendungsbereich gem. EN 636-3 S



Am Lager → Lieferung binnen 2-4 Tagen:

Format: 250 x 122 cm für BB/BB - Format: 125 x 250 cm für Sieb/Film

	6,5 mm	9mm	12mm	15mm	18mm	21mm	24mm	27mm	30mm
BB / BB	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sieb / Film	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Unsere Ansprechpartner stehen Ihnen unter 0906 298-131 mit Rat und Tat zur Seite und erstellen Ihnen Ihr individuelles Angebot.