

# MASSIVHOLZFASSADE

## VERLÄSSLICH. WIRTSCHAFTLICH. ZEITLOS



SOFORT  
VERFÜGBAR  
ab Zentrallager  
Deisenhausen

Januar 2026

## TWG Massivholzfassade Budget

### Mehr braucht eine Fassade nicht

Die TWG Massivholzfassade Budget bietet eine moderne, robuste und wirtschaftliche Lösung für Fassadensanierungen und Neubauprojekte. Reduziert auf das Wesentliche überzeugt sie mit klarer Optik, funktionaler Konstruktion und einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis.

Dank industrieller Vorvergrauung, massiver Fichtenqualität und montagefreundlichen Profilen lässt sich die Fassade effizient verarbeiten und sofort einsetzen – ideal für Projekte, bei denen Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und Wirtschaftlichkeit im Mittelpunkt stehen.

#### Nordische Fichte U/S Qualität hobelfallend

- zwei kombinierbare Breiten
- geschlossenes Fassadensystem
- montagefreundliche N+F-Verbindung für verdeckte Befestigung
- Sichtflächen mit feinsägerauer Oberfläche (Bandsäge)
- hochwertige, industrielle Vorvergrauung mit Adler Lignovit „sandgrau“



#### Produkteigenschaften

##### Nordische Fichte U/S Qualität hobelfallend

- sofort montagefertig verfügbar
- perfekte Längenauswahl für effiziente Verarbeitung
- alle Profile für verdeckte Befestigung geeignet
- konform mit den BDZ-Fachregeln „Außenwandverkleidungen aus Holz“
- Nachstreichfarbe (Adler Lignovit „sandgrau“) im 1,0 Liter-Gebinde erhältlich
- optimal für die Sanierung im Bestand
- kombinierbar mit TWG Baukompat – ideal für Leibungen, Nischen und Balkonverkleidungen
- perfekt abgestimmt auf TWG Haustüren und Fenster bei Komplettsanierung



mehr  
Möglichkeiten  
in unserem  
Holzbaukatalog

#### U-Profil | Nut + Feder | Senkrechte Anwendung

Abmessung (mm)	Längen (m)	Profil	Kanten	Deckbreite (mm)	Montage	Stk./Bund	Stk./VE
18,5 x 96	3,00   3,60   4,20   5,40	U-Profil	gefast	78	vertikal	6	330
18,5 x 121	3,00   3,60   4,20   5,40	U-Profil	gefast	103	vertikal	6	270

#### Einzelrhombusprofil | Nut + Feder | Waagerechte Anwendung

Abmessung (mm)	Längen (m)	Profil	Kanten	Deckbreite (mm)	Montage	Stk./Bund	Stk./VE
18,5 x 96	4,20   5,40	Rhombus	15° Schräge, gerundet	78	horizontal	6	330
18,5 x 121	4,20   5,40	Rhombus	15° Schräge, gerundet	103	horizontal	6	270

