

EGGER

OSB 3 TOP



März 2026

Luftdicht bauen im Holzbau

Einfach gemacht mit der OSB 3 TOP von EGGER

Die sichere Lösung für modernen Holzbau

Mit EGGER OSB 3 TOP setzt Ihr im Holzrahmenbau auf eine Platte, die mehrere Funktionen in einem Produkt vereint. Sie sorgt für **zuverlässige Luftdichtheit, Stabilität und effiziente Verarbeitung** – und schafft damit die Grundlage für dauerhaft sichere Konstruktionen. Die Platte dient auf der Innenseite der Konstruktion als **luftdichte Ebene**, wodurch Planung und Ausführung deutlich vereinfacht werden. Gleichzeitig ermöglicht das präzise gefertigte Nut- und Federprofil eine **schnelle und sichere Montage** auf der Baustelle.

Durch ihre konstruktiven Eigenschaften unterstützt EGGER OSB 3 TOP einen effizienten und wirtschaftlichen Holzbau – von der Planung bis zur Umsetzung.



Besonderheiten der EGGER OSB 3 TOP

- **zuverlässige Luftdichtheit** - Luftdurchlässigkeit $\leq 0,2 \text{ m}^3/(\text{m}^2 \cdot \text{h})$ sorgt für sichere Planung und Ausführung.
- **luftdichte Ebene in der Konstruktion** - OSB 3 TOP dient auf der Innenseite als luftdichte Schicht und wird an Stößen und Anschlüssen einfach mit geeignetem Klebeband abgeklebt.
- **mehr Funktionen mit nur einem Produkt** - Aussteifung, Dampfbremse und Luftdichtheit können mit einer Platte realisiert werden.
- **präzise Verarbeitung** - hohe Maßgenauigkeit und Rechtwinkligkeit erleichtern Wand- und Elementbau und sorgen für ein sauberes Arbeitsergebnis.
- **optimierte Wasserdampfdurchlässigkeit** - die integrierte Dampfbremse kann eine zusätzliche Schicht ersetzen – das spart Material und Arbeitszeit.
- **gesicherte Rohdichte für mehr Planungssicherheit** - die gesicherte Rohdichte unterstützt den vereinfachten Brandschutznachweis und erleichtert damit die Planung im Holzbau.
- **robustes Nut- und Federprofil** - hohe Kantenfestigkeit und belastbares Profil verhindern Beschädigungen bei Transport und Verarbeitung.
- **schnellere Montage auf der Baustelle** - das stabile Nut- und Federprofil ermöglicht eine messbar schnellere Verlegung und spart Zeit beim Einbau.

zugewiesene
Eigenschaften
mit der CE-
Leistungserklärung
von EGGER



click or scan

OSB 3 TOP			Stärke (mm)						
			10	12	15	18	22	25	30
gerade Kante ungeschliffen	Format (mm)	5000 x 2500			17	14	11	10	
		5000 x 1250		42	34				
		3000 x 1250			56				
		2800 x 1250		76	60	52			
		2650 x 1250		78	64				
2500 x 1250		100	84	68	56	44	40		
4-seitiges Nut- und Federprofil ungeschliffen		2500 x 1250		84	68	56	44	40	
		2500 x 675		84	68	56	44	40	32
2-seitiges Nut- und Federprofil ungeschliffen		4-seitiges Nut- und Federprofil geschliffen	6250 x 675					22	
2500 x 675				68	56	44	40		

■ Lagerware (Stk./Paket) | ■ Bestellware (Stk./Paket) | □ Format nicht verfügbar

Karl Burger GmbH & Co. KG
Geschäftsführer: Christian Löffler, Stefan Thalhofer
pers. haft. Gesellschafter: Löffler GmbH
Sitz der Gesellschaft: 86663 Asbach-Bäumenheim
Registergericht Augsburg, HRA 1041
USt-IdNr.: DE 127846558

Niederlassung Bäumenheim:
Auchsesheimer Str. 1 - 3
86663 Asbach-Bäumenheim
Telefon 0906 298-131
Telefax 0906 298-130
platten@burger-holzzentrum.de

Niederlassung Ingolstadt:
Schwäblstraße 30
85053 Ingolstadt
Telefon 0841 23 23 99-0
Telefax 0841 23 23 99-99
ingolstadt@burger-holzzentrum.de

Web: www.burger-holzzentrum.de
Shop: shop.burger-holzzentrum.de
Facebook: BurgerHolzzentrum
Facebook: BurgerWertholz
Instagram: burger_holzzentrum
Instagram: burger_wertholz



24/7 shoppen im
BURGER Shop